

ログイン中: [ユーザー名]
 ログアウト

プロジェクト一覧 または 管理画面
 REDCap メッセージャー
 システム管理者連絡先

ユーザーを切り替え --ユーザーを選択--

プロジェクトホームとデザイン

ホーム · プロジェクト構築
 デザイナー · ディクショナリ · コードブック
 状態: 開発モード

データ入力&一覧

レコード一覧
 - 全フォームデータの入力状況

レコード作成/編集
 - データの新規作成または編集

アプリケーション

プロジェクトダッシュボード
 アラートと通知
 多言語対応
 カレンダー
 レポート、データ出力、他
 データインポート
 データ比較ツール
 監査証跡(ログ管理) and 電子メールロギング
 フィールドコメントログ
 各種ファイル管理
 ユーザー管理 and **施設管理** ①
 ロック/電子署名のカスタマイズと管理
 クオリティチェック

外部モジュール Manage View Logs

データアクセスグループ (DAG) を使用して、特定のプロジェクトにユーザーを割り当てることができます。これは、複数サイトまたは複数グループのプロジェクトで、DAGを作成した後、ユーザーを複数のDAGに配置したい場合に使用して、ユーザーが自分で特定のDAGに出入りできるようにすることができます **追加手順**

追加手順の
 詳しい解説です

とができます。できないようにする必要がある場合に便利です。を使用して、ユーザーが自分で特定のDAGに出入り

DAGs/ユーザーDAGの割り当てをアップロードまたはダウンロード

+ 新しいグループを作成します。 ユーザーを割り当てるための新しいデータアクセスグループを追加します。

琉球大学病院 **+グループを追加** ②

グループにユーザーを割り当てます。 ユーザーは、任意のデータアクセスグループに割り当てることができます。ユーザーを複数のグループに割り当てるには、下部のDAGスイッチャーを使用します。

ユーザー名: --ユーザーを選択します-- to [割り当てなし] **割り当てる**

データアクセスグループ(施設管理)	グループ内のユーザー	グループ内のレコードの数	グループ名 (自動生成)	グループID 番号	グループ削除?
[割り当てられていません]	*すべてのレコードを表示できます	4			

※ DAG 切り替え: ユーザーに対して複数のデータアクセスグループを有効にする オプションを表示: 行はDAG 行はユーザー

データアクセスグループ (DAG) に割り当てられたユーザーは、オプションとして複数のDAGに割り当てることができます。その場合、ユーザーは、必要に応じて、特定のDAGに自由に切り替えられる特権を与えられます。ユーザーを複数のDAGに割り当てるには、そのユーザーの下のチェックボックスをオンにします。DAGスイッチャーを使用するには、ユーザーに対して少なくとも2つのDAGをチェックする必要があります。注:上記または [ユーザー権限] ページで設定したユーザーの現在のDAG割り当ては上書きされません。

Show 25 entries Search

データアクセスグループ (DAG) を使用して、特定のプロジェクトレコードへのアクセスを制限することができます。

これは、複数サイトまたは複数グループのプロジェクトで、グループが他のグループのデータにアクセスできないようにする必要がある場合に便利です。DAGを作成した後、ユーザーを複数のDAGに配置したい場合は、オプションのDAGスイッチャー機能を使用して、ユーザーが自分で特定のDAGに出入りできるようにすることができます。 [追加手順](#)

DAGs/ユーザーDAGの割り当てをアップロードまたはダウンロード

+ 新しいグループを作成します。 ユーザーを割り当てるための新しいデータアクセスグループを追加します。

新しいグループ名を入力してください **+ グループを追加**

👤 グループにユーザーを割り当てます。 ユーザーは、任意のデータアクセスグループに割り当てることができます。ユーザーを複数のグループに割り当てるには、下部のDAGスイッチャーを使用します。

ユーザー名: to **👤 割り当てる**

データアクセスグループ(施設管理)	グループ名	グループID 自動生成	グループID 番号	グループ 削除?
浦添総合病院		22dd6611b9	617	✖
琉球大学病院		6dd5f4f6f5	616	✖
[割り当てられていません]				
		4		

*すべてのレコードを表示できます

2 施設が追加されました

🔗 DAG 切り替え: ユーザーに対して複数のデータアクセスグループを有効にする

オプションを表示: 行はDAG
 行はユーザー

データアクセスグループ (DAG) に割り当てられたユーザーは、オプションとして複数のDAGに割り当てることができます。その場合、ユーザーは、必要に応じて、特定のDAGに自由に切り替えられる特権を与られます。ユーザーを複数のDAGに割り当てるには、そのユーザーの下のチェックボックスをオンにします。DAGスイッチャーを使用するには、ユーザーに対して少なくとも2つのDAGをチェックする必要があります。注:上記または [ユーザー権限] ページで設定したユーザーの現在のDAG割り当ては上書きされません。

Show 25 entries

Search

VIDEO : データアクセスグループを使用する方法

データアクセスグループ (DAG) を使用して、特定のプロジェクトレコードへのアクセスを制限することができます。

これは、複数サイトまたは複数グループのプロジェクトで、グループが他のグループのデータにアクセスできないようにする必要がある場合に便利です。

DAGを作成した後、ユーザーを複数のDAGに配置したい場合は、オプションのDAGスイッチャー機能を使用して、ユーザーが自分で特定のDAGに出入りできるようにすることができます。 [追加手順](#)

DAGs/ユーザーDAGの割り当てをアップロードまたはダウンロード

+ 新しいグループを作成します。 ユーザーを割り当てるための新しいデータアクセスグループを追加します。

新しいグループ名を入力してください

+ グループを追加

グループにユーザーを割り当てます。 ユーザーは、任意のデータアクセスグループに割り当てることができます。ユーザーには、下部のDAGスイッチャーを使用します。

ユーザー名:

train01 (train01 user)

▼

to

浦添総合病院

▼

割り当てる

train01ユーザーを、浦添総合病院に割り当てます

データアクセスグループ(施設管理)	グループ内のユーザー	グループ内のレコードの数	グループ名 (自動生成)	グループID 番号	グループ削除?
浦添総合病院		0	22dd6611b9	617	✖
琉球大学病院		0	6dd5f4f6f5	616	✖
[割り当てられていません]	train01 (train01 user) *すべてのレコードを表示できます	4			

⚡ DAG 切り替え: ユーザーに対して複数のデータアクセスグループを有効にする

オプションを表示: 行はDAG
 行はユーザー

データアクセスグループ (DAG) に割り当てられたユーザーは、オプションとして複数のDAGに割り当てることができます。その場合、ユーザーは、必要に応じて、特定のDAGに自由に切り替えられる特権を与えられます。ユーザーを複数のDAGに割り当てるには、そのユーザーの下のチェックボックスをオンにします。DAGスイッチャーを使用するには、ユーザーに対して少なくとも2つのDAGをチェックする必要があります。注:上記または [ユーザー権限] ページで設定したユーザーの現在のDAG割り当ては上書きされません。

[VIDEO : データアクセスグループを使用する方法](#)

データアクセスグループ (DAG) を使用して、特定のプロジェクトレコードへのアクセスを制限することができます。

これは、複数サイトまたは複数グループのプロジェクトで、グループが他のグループのデータにアクセスできないようにする必要がある場合に便利です。DAGを作成した後、ユーザーを複数のDAGに配置したい場合は、オプションのDAGスイッチャー機能を使用して、ユーザーが自分で特定のDAGに出入りできるようにすることができます。 [追加手順](#)

DAGs/ユーザーDAGの割り当てをアップロードまたはダウンロード ▼

+ 新しいグループを作成します。 ユーザーを割り当てるための新しいデータアクセスグループを追加します。

新しいグループ名を入力してください

+ グループを追加

👤 グループにユーザーを割り当てます。 ユーザーは、任意のデータアクセスグループに割り当てることができます。ユーザーを複数のグループに割り当てるには、下部のDAGスイッチャーを使用します。

ユーザー名:

-- ユーザーを選択します -- ▼

to

[割り当てなし] ▼

👤 割り当てる

データアクセスグループ(施設管理)	グループ内のユーザー	グループの...	レ...	削除?	
浦添総合病院	train01 (train01 user)	0	22dd6611b9	617	✖
琉球大学病院		0	6dd5f4f6f5	616	✖
[割り当てられていません]	*すべてのレコードを表示できます	4			

割り当てられました

🔗 DAG 切り替え: ユーザーに対して複数のデータアクセスグループを有効にする

オプションを表示:

行はDAG

行はユーザ

ホーム ・ プロジェクト構築
 デザイナー ・ ディクショナリ ・ コードブック
 状態: 開発モード

データ入力&一覧

レコード一覧
 - 全フォームデータの入力状況

レコード作成/編集
 - データの新規作成または編集

アプリケーション

プロジェクトダッシュボード
 アラートと通知
 多言語対応
 カレンダー
 レポート、データ出力、他
 データインポート
 データ比較ツール
 監査証跡(ログ管理) and 電子メールロギング
 フィールドコメントログ
 各種ファイル管理
 ユーザー管理 and 施設管理
 ロック/電子署名のカスタマイズと管理
 クオリティチェック

外部モジュール Manage View Logs

ヘルプ&インフォメーション
 ヘルプとQ&A
 ビデオチュートリアル

ルールを作成したりできます。下の表では、プロジェクト内の既存のユーザーまたはルールを変更したり、それらのユーザー権限を確認したりできます。

ユーザー、ルール、割り当てのアップロードまたはダウンロード

新しいユーザーを追加します。ユーザーにカスタム権限を付与するか、ルールに割り当てます。

新しいユーザーを追加します。 + カスタム権限で追加

— OR —

新規ユーザーのルールへの割り当て + ロールへの割り当て

新しいルールを作成します。ユーザーに割り当てる新しいルールを追加します。

新しいルール名を入力してください + ロールを作成します
 (例えば、プロジェクトマネージャ、データ入力者)

ルール名 (ルール名をクリックして編集)	ユーザー名 (ルールのユーザー名) (ユーザー名をクリックして編集)	期限切れ (有効期限をクリック編集)	データアクセスグループ (DAGをクリックしてユーザーを割り当て)	プロジェクトデザインとセットアップ	ユーザー管理	データアクセスグループ(施設管理)
—		なし	—			
責任医師	train01 (train01 user)	なし	浦添総合病院			

グループにユーザーを割り当てます。

[割り当てなし] v

[割り当てなし]

浦添総合病院

琉球大学病院

割り当ての解除、他の施設グループへの再割り当てなどは、ユーザ管理画面から行います (ユーザの施設への割り当ても、こちらから行えます) 特定のグループに割り当てられたユーザは、そのグループ以外のレコードを参照する事は出来ません